

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**Boorolie HD**

Beschrijving	Een emulgeerbare metaalbewerkingsolie, gebaseerd op een minerale olie, waaraan hoogwaardige emulgatoren en diverse additives zijn toegevoegd. De volgende eigenschappen worden verkregen, indien het product wordt toegevoegd aan water: - een stabiele, melkachtige emulsie - goede bescherming tegen corrosie - weinig neiging tot schuimvorming	
Toepassing	Een verdunning van 10% van deze metaalbewerkingsolie (voeg 1 deel toe aan 9 delen water onder goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale handelsstaalsoorten. <i>N.B.: Product in een vorstvrij magazijn opslaan en in verband met de stabiliteit binnen een jaar gebruiken.</i>	
Specificaties	Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,904
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	41,10
	Vlampunt COC, °C	202
	Vloeipunt, °C	-18
	Nitriet	NIL